

## Vyhlásenie o parametroch č. ZOP-CE-001/2013

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**Komínové systémy s pálenými/keramickými vložkami s odolnosťou voči vyhoreniu sadzí podľa STN EN 13063-1+A1 T400 N1 D3 G50**

2) Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl.11 odst.4:

**ZOP UNI - STN EN 13063-1+A1 T400 N1 D3 G50**

3) Použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou

**Komínový systém pre odvod spalín od spotrebičov palív do voľného ovzdušia**

4) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl.11 odst. 5:

**ZOP PLUS, s.r.o. Námestie Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany**

5) Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl.12 odst. 2:

**ZOP PLUS, s.r.o. Námestie Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany  
Tel.: 038/ 54 24 502, zop@zopkrby.sk**

6) Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti vlastností stavebných výrobkov podľa prílohy V:

**System 2+**

7) Označenie SK certifikátu, dátum vydania a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

**TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava**

vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a systému vnútropodnikovej kontroly ako aj priebežné inšpekcie vnútropodnikovej kontroly a ich vyhodnotenie podľa systému 2+ a vydal ES certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301-CPD-0844 (vydaný 17.januára 2013).

8) Európske technické posúdenie:

**Neudáva sa**

9) Deklarované parametre:

Základná charakteristika podľa STN EN 13063-1+A1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Tepelná odolnosť: Teplotná trieda	T400	STN EN 13063-1+A1
Požiarna odolnosť: Z povrchu von	EI090	
Požiarna odolnosť z vnútra von	G50	
Plynotesnosť: Tlaková trieda	N1	
Tlaková strata:	0,0015 m	
Dimenzovanie: Tepelný odpor keramická vložka	<0,02m <sup>2</sup> K/W	
Dimenzovanie: Tepelný odpor plášťa	<0,23m <sup>2</sup> K/W	
Pevnosť v tlaku: Keramické vložky	> 50 MN/m <sup>2</sup>	
Pevnosť v tlaku spoj. Materiál vložky	> 10 MPa	
Pevnosť v tlaku komínového plášťa	> 5 MPa	
Maximálna výška komínového plášťa	50 m	
Zaťaženie vetrom:	>1,5 KN vyhovuje	
Trvanlivosť: Odolnosť proti korózii	D3	
Mrazuvzdornosť:	vyhovuje	
Nebezpečné látky a materiály:	žiadne	

10. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 9. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za výrobcu a v jeho mene:

Chynorany, 31.07.2013

Marián Zita  
konateľ

ZOP plus, s.r.o.

  
ZOP plus, s.r.o.  
Nám. Hrdinov 2/12, 956 33 CHYNORANY  
tel.: 036/542 45 02  
IČO: 36730416, DIČ: 2022311973  
IČ DPH: SK 2022311973