

Vyhlásenie o parametroch č. ZOP-CE-002/2013

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**KOMÍNOVÝ SYSTÉM S PÁLENÝMI/KERAMICKÝMI VLOŽKAMI, KOMÍNY S PRÍVODOM
VZDUCHU K SPOTREBIČOM**

2) Typ, séria alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebných výrobkov podľa čl.11 odst.4:

ZOP TURBO - STN EN 13063-3 T200 P1 W 1 050

3) Použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou

Komínový systém pre odvod spalín od spotrebičov palív do voľného ovzdušia

4) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná obchodná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa čl.11 odst. 5:

ZOP PLUS, s.r.o. Námestie Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany

5) Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého plná moc sa vzťahuje na úlohy uvedené v čl.12 odst. 2:

**ZOP PLUS, s.r.o. Námestie Hrdinov 2/12, 956 33 Chynorany
Tel.: 038/ 54 24 502, zop@zopkrby.sk**

6) Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti vlastností stavebných výrobkov podľa prílohy V:

Systém 2+

7) Označenie SK certifikátu, dátum vydania a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. Studená 3, 821 04 Bratislava

vykonal počiatočnú inšpekciu výroby a systému vnútropodnikovej kontroly ako aj priebežné inšpekcie vnútropodnikovej kontroly a ich vyhodnotenie podľa systému 2+ a vydal ES certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301-CPD-0844 (vydaný 17.januára 2013).

8) Európske technické posúdenie:

Neudáva sa

9) Deklarované parametre:

| Základná charakteristika podľa STN EN 13063-3 | Hodnota | Harmonizovaná technická norma |
|---|-------------------------|-------------------------------|
| Tepelná odolnosť: Teplotná trieda | T200 | STN EN 13063-1+A1 |
| Požiarna odolnosť: Z povrchu von | EI090 | |
| Požiarna odolnosť z vnútra von | O50 | |
| Plynotesnosť: Tlaková trieda | P1 | |
| Tlaková strata: | 0,0015 m | |
| Dimenzovanie: Tepelný odpor keramická vložka | <0,02m ² K/W | |
| Dimenzovanie: Tepelný odpor plášťa | <0,23m ² K/W | |
| Pevnosť v tlaku: Keramické vložky | > 50 MN/m ² | |
| Pevnosť v tlaku spoj. Materiál vložky | > 10 MPa | |
| Pevnosť v tlaku komínového plášťa | > 5 MPa | |
| Maximálna výška komínového plášťa | 50 m | |
| Zaťaženie vetrom: | >1,5 KN vyhovuje | |
| Trvanlivosť: Odolnosť proti korózii | W1 | |
| Mrazuvzdornosť: | vyhovuje | |
| Nebezpečné látky a materiály: | žiadne | |

10. Vlastnosť výrobku uvedená v bode 1 a 2 je v zhode s vlastnosťou uvedenou v bode 9. Toto prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za výrobcu a v jeho mene:

Chynorany, 31.07.2013

Marián Zita
konateľ

ZOP plus, s.r.o.


ZOP plus, s.r.o.
Nám. Hrdinov 2/12, 958 33 CHYNORANY
Tel.: 038/542 45 02
IČO: 36730416, DIČ: 2022311973
IČ Opatr.: SK 2022311973

